

FDV-dokument: Bjørkgulv i heltre

Produkt	Bjørkgulv i heltre
Anvendelse	Heltre gulv for innvendig bruk på undergulv eller bjelkelag.
Format/dimensjoner	Høvlede gulvbord med not og fjær, som også er endefrest med not og fjær. Standard tykkelse 13 eller 20mm Bredde mellom 70 og 120mm
Avvik	+/- 0,5mm for bredde og tykkelse
Fuktighet	7 - 9%.
Overflate	Høvlet eller pusset.
Helse	Ingen kjent helserisiko ved bearbeiding eller bruk
Lagring	Produktet er ømfintlig overfor fukt og temperaturendringer. Skal lagres i ubeskadiget emballasje i temperatur mellom 15-25 grader, og relativ fuktighet under 70%.
Vedlikehold	Behandles med olje eller lakk. Ved stor slitasje slipes gulvet før behandling.
Montasje	Skrues, spikres eller limes. Se egen monteringsanvisning.
Godkjenning	Materialene er av tømmer hogd i skog etter levende skog standard.
Behandling av avfall	Avfallstype: Rent trevirke Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse Resirkulering: Ikke relevant
Produsent	Lierne Høvleri, 7882 Nordli Tlf 99419208
Leverandør	Inspirasjonstre DA Orgnr: Adresse: Telefon: E-post: Nettadresse: