

FDV – dokument: **Bjørkepanel**

Produkt	Bjørkepanel	
Anvendelse	Høvlede bord med ulike profiler, og not og fjær. Kan leveres med endefrest not og fjær for fortløpende montering. Beskrives i Norsk Standard og kvalitetsspråk utarbeidet av NTI og Foreningen Norske Lauvtrebruk.	
Format/dimensjoner	Standard tykkelse 13 mm Bredder fra 70 til 145 mm	
Fuktighet	10–12 %	
Bestandsdeler	Heltre bjørk	
Overflate	Høvlet eller pusset	
Helse	Ingen kjent helserisiko ved bearbeiding eller bruk.	
Lagring	Produktet er ømfintlig ovenfor fukt, og bør lagres i emballasje inntil montering.	
Bearbeiding	Vanlig trebearbeidingsverktøy	
Montasje	Skrues eller spikres	
Godkjenning	Materialene er av tømmer hogd i skog etter levende skog standard	
Vedlikehold	Bjørkepanel kan benyttes ubehandlet, oljes eller lakeres	
Behandling av avfall	Avfallstype	Rent trevirke
	Avfallshåndtering	Forbrenning og energiutnyttelse
	Resirkulering	Ikke relevant
Produsent	Lierne Høvleri 7882 Nordli Tlf 99 41 92 08	
Leverandør	Inspirasjonstre DA	
	Adresse	Tunnsjø, 7882 Nordli
	Telefon	99 41 92 08
	E-post	post@inspirasjonstre.no
	Nettadresse	www.inspirasjonstre.no