

FDV-dokument: Ospepanel

Produkt	Ospepanel
Anvendelse	For innvendig kledning av vegger og himling
Format/dimensjoner	Høvlede bord med ulike profiler, og not og fjær. Kan være endefrest not og fjær for fortløpende skjøting. Beskrives i Norsk Standard, og kvalitetsspråk utarbeidet av NTI og Foreningen Norske Lauvtrebruk. Standard tykkelse er 13mm. Bredder fra 70 til 145mm.
Avvik	+/- 0,5mm for bredde og tykkelse
Fuktighet	10 – 12%.
Overflate	Høvlet eller pusset.
Helse	Ingen kjent helserisiko ved bearbeiding eller bruk.
Lagring	Produktet er ømfintlig overfor fukt, og bør lagres i emballasje inntil montering.
Montasje	Spikres eller skrues
Vedlikehold	Ospepanel kan nyttes ubehandlet, oljet eller lakkert.
Godkjenning	Materialene er av tømmer hogd i skog etter levende skog standard.
Behandling av avfall	Avfallstype: Rent trevirke Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse Resirkulering: Ikke relevant
Produsent	Lierne Høvleri, 7882 Nordli Tlf 99419208
Leverandør	Inspirasjonstre DA Adresse Tunnsjø, 7882 Nordli Telefon 99 41 92 08 E-post post@inspirasjonstre.no Nettadresse www.inspirasjonstre.no Nettadresse: